

2021年 9月 13日

## パラダイムの上位モデルを継承した正統的な音質を備え 驚異的なハイコストパフォーマンスを実現したスピーカー 「MONITOR SE シリーズ」 4モデルを新発売

株式会社 PDN は、カナダを代表するスピーカーブランドであるパラダイムの MONITOR SE シリーズ 4モデルを 2021年 10月より順次発売いたします。

MONITOR SE シリーズは、既に先行発売し高い評価をいただいているブックシェルフモデルの「ATOM」を含むパラダイムのエントリーレンジです。一般にお求めやすい価格のスピーカーに見られるような、派手な音創りの演出は一切行っていません。上位モデルに通じる音調で、長時間のリスニングでも聴き疲れすることがありません。ご家庭で末永くご愛用いただける、正統派スピーカーです。

その内容は、上位機で培った最先端技術やノウハウが満載されており、このクラスでは得難いサウンドステージと繊細な高域、明瞭なミッドレンジ、充実した深い低音が得られています。大手スピーカーメーカーだからこそ実現できる、ハイコストパフォーマンス・サウンドをご実感いただけます。

今回は、「ATOM」に加えて、2ch ステレオ再生だけでなく、ホームシアターを構築していただける、フロア型 3モデルとセンター・スピーカー1モデルを新たに発売致します。カラーも目的に応じてご選択いただける、マットブラックとグロスホワイトを用意しております。



モデル名	プロダクトタイプ	希望小売価格(税込)
MONITOR SE 8000F	5ドライバー、3ウェイ・バスレフ、フロアスタンド	¥242,000 [ペア]
MONITOR SE 6000F	5ドライバー、3ウェイ・バスレフ、フロアスタンド	¥143,000 [ペア]
MONITOR SE 3000F	4ドライバー、3ウェイ・バスレフ、フロアスタンド	¥110,000 [ペア]
MONITOR SE 2000C	3ドライバー、2ウェイ・バスレフ、センタースピーカー	¥33,000 [1本]
アクセサリ		希望小売価格(税込)
J-18C V2	MONITOR SE 2000C用センター・スピーカースタンド	¥44,000 [1本]

## <主な特長>

NRC（カナダ国立研究機関）との提携  
MONITOR SE シリーズは、音の科学に関するパラダイムの基礎研究の恩恵を受けています。  
パラダイムが NRC と協力して実施したこの研究は、パラダイム・スピーカー全体に見られる革新的な素材と特許取得済みのオーディオ技術の多くをもたらしました。



## PPA™ 搭載 X-PAL™ ピュアアルミニウムドームツイーター

フラッグシップレンジの PERSONA のウーファー用に開発された X-PAL™ をツイーターに採用。上位機と同じ特許技術 PPA (Perforated Phase-Aligning) 音響レンズが、繊細なトゥイータードームの損傷を防ぎながら、位相のずれた周波数をブロックして、サウンドを色付けすることなく出力を増加させ、スムーズにして、パフォーマンスを向上させます。(米国特許：10,003,869)



## 凹型キャップ・リバースロールエッジ・ウーファー

軽量・高剛性の高性能ミネラル充填ポリプロピレンコーンを採用しました。  
リバースロールエッジは、すっきりとしたシンプルな外観を提供します。



## シームレスなつながりを実現するコンピューター最適化2次クロスオーバー

## <仕様>



**MONITOR**   
8000F



**MONITOR**   
6000F



**MONITOR**   
3000F



**MONITOR**   
2000C

構成	3ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型
クロスオーバー周波数	2.5kHz / 550Hz	3.0kHz / 800Hz	3.0kHz / 800Hz	2.0kHz
ツイーター	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム
ミッドレンジ	165mm ポリプロピレンコーン	140mm ポリプロピレンコーン	140mm ポリプロピレンコーン	—
ミッド・バス	—	—	—	140mm ポリプロピレンコーン
ウーファー	3 x 203mm ポリプロピレンコーン	3 x 140mm ポリプロピレンコーン	2 x 140mm ポリプロピレンコーン	—
最低周波数 (DIN)	35Hz	49Hz	51Hz	52Hz
周波数特性 (軸上 ±3dB)	45Hz - 21kHz	53Hz - 21kHz	55Hz - 21kHz	65Hz - 21kHz
周波数特性 (30° ±3dB)	45Hz - 17kHz	53Hz - 17kHz	55Hz - 17kHz	65Hz - 17kHz
感度	95 dB	93 dB	91 dB	93 dB
推奨アンプ出力	15-150W	15-130W	15-130W	15-100W
最大入力	150W	100W	100W	50W
インピーダンス	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
外形寸法 (HxWxD)	116.5 x 29.8 x 42.4 cm	105 x 23 x 36 cm	100.4 x 23 x 28 cm	18.3 x 50 x 28 cm
質量	31.2 kg	19.9 kg	15.8 kg	8.6kg
カラー	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト

お問い合わせ先

株式会社 PDN 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク ノーススクエア I-4 階

TEL: 045-340-5565

E-mail: [info@pdn.co.jp](mailto:info@pdn.co.jp)

<https://pdn.co.jp>

# PDN