

# Motion 35XT

## SPECIFICATION

### 周波数特性

50-25,000 Hz ±3 dB

### 水平指向性

80°

### 垂直指向性

30°

### 高音部

3.2cm x 6.1cm Folded Motion XT

トランスデューサー型

11.4cm x 7cm ダイアフラム

### 低音部

16.5cm アルミニウムコーン型

出力音圧レベル (感度)

92 dB/2.83 V/m

インピーダンス

4 Ω

推奨アンプ出力

20-250 W (4Ω)

クロスオーバー周波数

2.2 kHz

キャビネット

バスレフ型

シグナル入力

カスタムメイド5ウェイ

パイワイヤー対応スピーカー端子

質量

8.4 kg

寸法(H x W x D)

34.3 cm x 19.2 cm x 30 cm





仕様は予告なしに変更されることがあります。



Motion 35XTスピーカーは、最高のパフォーマンスを備えたマーティン・ローガン最大サイズのブックシェルフスピーカーです。贅沢な光沢仕上げを施し、他のMotionシリーズ・ラインナップと意匠統一しています。

XTはExtreme=極限を意味しており、その名にふさわしい内容です。Motion 35XTブックシェルフスピーカーは、大きく、低く、明瞭な精度で再生されます。16.5cmウーファーとリアバスレフのポートが驚くほど深くて正確な低音を生み出し、リアルな中域を再生します。



Motion 35XTには、マーティン・ローガンの独自のパンチングメタル・グリルは、厚さ約2cmの堅牢なMDFキャビネット磁気により装着されます。グリルの下に隠れたドライバーユニットは、ソリッドなブラックアノダイズド仕上げのアルミニウムバツフルに確実に固定されます。

Folded Motion XTトゥイーターとウーファーは、ポリプロピレンと低DF電解コンデンサー、カスタム巻きコイル、熱と電流保護を有する高度なトロジー・クロスオーバー・ネットワークによりシームレスに繋がります。特徴として、ポリプロピレンおよび低DF電解コンデンサ、特注巻きインダクタ、熱および電流保護パーツが使用され、Motion 35XTは、接続の汎用性を高める2組のカスタムメイド5ウェイスピーカー端子を備えています。

### フィニッシュオプション:



グロスブラック グロスチェリー

Motion Series



**PDN**

株式会社 PDN 〒240-0005 神奈川県横浜市保土谷区神戸町1-3-4  
横浜ビジネスパークノーススクエア 1-4F TEL045-340-5565 <https://pdn.co.jp>