

EM-ESL X

エレクトロスタティック・スピーカー

SPECIFICATIONS

周波数特性

41-22,000 Hz ±3 dB

推奨アンプ出力

20-400 W/ch

水平指向性

30°

垂直指向性

101.6cm ラインソース

出力音圧レベル (感度)

91dB/2.83V/m

インピーダンス

6 Ω 1.6Ω@20kHz

クロスオーバー周波数

400Hz

高音部

XStat™ CLS™ エレクトロスタティック

»パネル寸法 102 cm x 22 cm

»放射エリア 2244 cm²

低音部

2 x φ20.3cm コーン型

質量

23.6 kg

寸法 (H x W x D)

150.3 cm x 23.8 cm x 52.6 cm

仕上げ

ピアノ・ブラック

スピーカーケーブルは付属していません。
仕様は予告なしに変更されることがあります。



ElectroMotion ESL Xは、高性能オーディオの新しい世界への入門機です。
高能率で絶妙にブレンドされた低音を有すEM-ESL Xは、ハイエンド・アンプにふさわしいパフォーマンスを奏でます。

EM-ESL Xは、2244cm²の放射面積を持つエレクトロ・スタティック・パネルを装備しています。ツインの20.3cmのロング・ストローク・ウーファーは、驚くほど小型の非共鳴の非対称バスレフポートを持つエンクロージャーにマウントされています。

マーティン・ローガンでカスタム設計された2つのオーディオフィールグレード・ドープファイバー・コーン・ウーファーは、サスペンションと磁束フィールドを最適化して、極めて低歪な低音を再生します。

特別に開発されたElectroMotion XStat MicroPerfエレクトロスタティック・パネルは、AirFrame™テクノロジーでハウジングされています。アルミニウムと複合材料から成るAirFrameテクノロジーは、パネルの振動面やアンビエンス豊かなダイポール放射を妨げることなく、静電パネルを強固に保持します。



EM-ESL X Electrostatic Speaker

PDN

株式会社 PDN 〒240-0005神奈川県横浜市保土谷区神戸町134
横浜ビジネスパークノーススクエア1-4F TEL045-340-5565 <https://pdn.co.jp>


MARTIN LOGAN